



**CLASS+<sup>+</sup>**  
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE



**JANELAS**




**HASTE** Sacada Domo 67

ID CLASSE • JNE21AA0007



**NÍVEL DE CONFORTO**



<b>JANELA</b> Transmissão Térmica 1,85 (W/m²·X)		<b>VIDRO</b> Factor Solar 0.54 Transmissão Luminosa 81%	
<b>PREMEABILIDADE AO AR</b> Classe 4		<b>ATENUAÇÃO ACÚSTICA</b> 34 dB	

CAIXILHO: 2 Folhas  
VIDRO: Ug=1.1 W/(m².k)




Performance, inovação, robustez, características principais do sistema Domo 67RT, foi projetado para responder às maiores necessidades, de acordo com as normas europeias de uniformização.

Sistema de batente tecnicamente melhorado, com três câmaras e rotura térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida de 24 mm, reforçadas com 25% de fibra de vidro, possibilita o uso de isolamento térmico "Polbt Elast" que proporciona elevadas prestações de conforto e de economia energética.

A combinação deste sistema com vidros duplos e triplos proporciona grandes prestações térmicas e acústicas, a utilização de esquadros na parte interior e exterior do perfil (aro/folha) permite a união perfeita das esquadrias, concebendo-lhe assim também maior resistência.

Permite a construção de caixilhos de linhas retas e redondas, utilizando materiais com baixa manutenção, duráveis e totalmente recicláveis nunca esquecendo a segurança.

**Janela 2 fls oscilo-batente**

	Permeabilidade do ar (UE-EN 1026:2000)	Classe 4
	Estanquidade à água (UE-EN 1027:2000)	Classe E 1650
	Resistência ao vento (UE-EN 12211:2000)	Classe C5