



Vidro 1	PLANICLEAR 6 mm
Capa 2	PLANITHERM 4S
	18 AIR
Vidro 2	PLANICLEAR 4 mm
PVB	PVB STANDARD 0.76 mm
Vidro 2'	PLANICLEAR 4mm

Nome : Dept. Qualidade - Vidraria Mortagua - Vidros & Espelhos, SA
País : Portugal

Notas:

FACTORES LUMINOSOS EN410 (2011-04)

Transmissão Luminosa (TL)	64%
Reflexão Exterior (RLe)	27%
Reflexão Interior (RLi)	23%

TRANSMISSÃO TÉRMICA EN673-2011

Ug	1.3 W/(m ² .K)
0º em Relação à Vertical	

DIMENSÕES DE FABRICO

Espessura Nominal	32.76 mm
Peso	35 kg/m ²

FATOR UV EN410 (2011-04)

TUV	0%
-----	----

CLASSE DE SEGURANÇA EN 12600

Resistência ao Ensaio do Pêndulo	NPD/1B1
----------------------------------	---------

FACTORES ENERGÉTICOS EN410 (2011-04)

Transmissão Directa (TE)	37%
Reflexão Exterior (Ree)	41%
Reflexão Interior (REi)	32%
Absorção A1(AE1)	17%
Absorção A2	5%
Absorção A3	

FACTOR SOLAR EN410 (2011-04)

Factor Solar (g)	42%
Coef. Sombreamento	0.48

RENDIMENTO DE COR

Ra Transmissão Luminosa	96
Ra Reflexão Exterior	96

ANTI-INTRUSÃO EN356

Resistência ao Ataque Manual	NPD/P2A
------------------------------	---------

Estes valores são calculados de acordo com as normas europeias EN410 (2011-04) e EN673-2011, a norma internacional ISO 9050, a norma japonesa JIS R 3106/3107, a norma coreana KS L 2514/2525 e a norma NFRC-2010. No que diz respeito às normas europeias as tolerâncias são definidas de acordo com as normas EN1096-4 ou ISO9050-2003. No entanto, o utilizador deve confirmar a viabilidade dos produtos, em particular no que diz respeito à espessura e cor. Além disso é da responsabilidade do utilizador confirmar que a combinação de vidros seleccionada cumpre os requisitos normativos e legais a nível nacional, local ou regional. Os valores calculados com a norma NFRC-2010 são indicativos. Por favor use softwares certificados NFRC para obter valores certificados. As regras de cálculo e os resultados do Calumen Live de acordo com as normas EN410 (2011-04), EN673-2011, ISO 9050 (2003) m1.5 and ISO 9050 (1990) m1.0 fazem uso do programa de cálculo Calumen 1.2.4 e foram validados pelo Relatório de Qualidade TUV Rheinland Quality 11923R-11-33705. Os valores de Ug são calculados de acordo com a Regulamentação Térmica Francesa 2012 (RT2012). Os Índices Acústicos são representativos de performances testadas em condições laboratoriais de um Vidro de Dimensões 1,23x1,48 m (EN ISO 10140-3 e EN 12758). Medições no Local da Instalação poderão variar de acordo com as dimensões do Vidro, o ambiente, a qualidade da estrutura da janela, a qualidade da instalação, a fonte sonora, etc. A precisão dos Índices fornecidos encontra-se no intervalo de +/- 1dB (EN 12758). Todas as imagens dos Vidros são ilustrativas.

